

คุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก โรงพยาบาลแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

๑. ความเป็นมา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% หมวดครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รายการรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เพื่อทดแทนของเดิมที่อายุการใช้งานเสื่อมสภาพ และใช้ในงานราชการ และติดตามเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลแหลมสิงห์ใช้สำหรับการงานส่งเสริมการรักษาพยาบาล และงานในราชการอื่นๆ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เพื่อทดแทนของเดิมที่อายุการใช้งานเสื่อมสภาพ และใช้ในงานราชการ และติดตามเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลแหลมสิงห์ใช้สำหรับการงานส่งเสริมการรักษาพยาบาล และงานในราชการอื่นๆ

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกกระเบสำเร็จรูปสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน เป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้าย เป็นระบบบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สีเดียวกับตัวรถ ระดับความสูง เท่าตัวถัง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและระบบ และใช้ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นรถยนต์รุ่นล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบัน มีสีให้เลือกได้หลากหลาย สีโดยส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของ รถยนต์ที่จำหน่าย ในท้องตลาด และเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบขึ้นภายใต้ประเทศไทย สภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
- ๓.๑.๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๑.๓ สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๑.๔ ราคานี้เสนอเป็นราคานี้รวมภาษีสรรพสามิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

เครื่องยนต์

- ๓.๒.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๓.๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (Inter cooler) ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีมาตรฐานความเร็วรอบในชุดเรือนหน้าปัด

๓.๒.๓. เครื่องยนต์...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาภาระ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายณัฐกากุญจน์ วิเศษฤทธิ์) (นายพิทิพิทย์ สร้อยศรี) (นายเพลิน บุญไทย)
 นายแพทย์ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พนักงานขับรถยนต์
 นายแพทย์ชำนาญการ

- ๓.๒.๓ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๓.๒.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ระบบส่งกำลัง

- ๓.๒.๕ ระบบขับเคลื่อน เป็นเกียร์อัตโนมัติ โดยมีคลัทช์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
 ๓.๒.๖ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

ระบบบังคับเลี้ยว

- ๓.๒.๗ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง(เพาเวอร์) หรือระบบไฟฟ้าควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา
 ๓.๒.๘ คงพวงมาลัย สามารถปรับรับสูง - ต่ำ และ เข้า - ออก และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๓.๒.๙ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือแรคแอนด์พีเนียน พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง(เพาเวอร์) หรือระบบไฟฟ้า ควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา

ระบบเบรก

- ๓.๒.๑๐ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกแยก ๒ วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดีสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดิสเบรกหรือดรัมเบรก พร้อมหม้อน้ำลมช่วยเบรก และมีวาร์ล์ปรับแรงดันน้ำมันเบรก
 ๓.๒.๑๑ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบช่วงล่าง / ขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ๓.๒.๑๒ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระ ใช้ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ ล้อหลังเป็นแบบแนบครึ่งวงรี พร้อมโซ็คอัพช่วยทึบ ๔ ล้อ
 ๓.๒.๑๓ ยางล้อมีขนาด ไม่ต่ำกว่า ๒๔๕/๗๐R๑๖ หรือ ๒๔๕/๖๕R๑๗ หรือ๒๖๕/๖๕R๑๗ หรือ ๒๔๕/๖๕R๑๘ ล้อแม็กซ์ หรือล้ออัลลอยขนาด ๑๖ - ๑๘ นิ้ว
 ๓.๒.๑๔ มีล้อ และยางอะไหล่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๓.๒.๑๕ มียางกันโคลนหน้า และหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบไฟฟ้า

- ๓.๒.๑๖ ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟประจำครุภัณฑ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 ๓.๒.๑๗ กระเจ้าประตู สามารถปรับขึ้น-ลงได้ทั้ง ๔ บาน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีระบบควบคุมระบบล็อกประตูทั้ง ๔ บาน พร้อมระบบควบคุมปรับขึ้น - ลงจากทั้งหมด
 ๓.๒.๑๘ กระเจ้ามองข้างซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า
 ๓.๒.๑๙ ที่ปิดหน้าฝันกระจายบนหน้า ปรับจังหวะได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 ๓.๒.๒๐ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM USB และเขื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว และลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๒๑ ไฟหน้า...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประ ran กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายณัฐกานย์ วิเศษฤทธิ์) (นายพิทินธย สร้อยศรี) (นายเพลิน บุญไทร)
 นายแพทย์ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พนักงานขับรถยนต์

- ๓.๒.๒๑ ไฟหน้าแบบ LED เปิด - ปิด อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน
 ๓.๒.๒๒ กล้องติดรถยนต์ บันทึกภาพ หน้า - หลัง
 ๓.๒.๒๓ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบภายใน และภายนอกของรถ

- ๓.๒.๒๔ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเค็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แคว มีประตูซ้าย - ขวา ทั้ง ๒ แคว
 ๓.๒.๒๕ แควหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ด้านหน้า แยกกัน ๒ ที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับ
 เอนนอนได้หลายระดับ และมีพนักกันกระแทกศีรษะ
 ๓.๒.๒๖ แควหลังสำหรับผู้โดยสาร มีเบาะรวม สำหรับ ๓ ที่นั่ง ที่นั่งสามารถพับได้ และมีพนักกัน
 กระแทกศีรษะ
 ๓.๒.๒๗ เบาะเก้าอี้คนขับ เก้าอี้ผู้โดยสาร พนักกันกระแทกศีรษะทำด้วยวัสดุอย่างดีหุ้มด้วยหนัง
 ๓.๒.๒๘ มีระบบปรับอากาศแบบฝังในคอนโซลหน้า ใช้สารทำความเย็นชนิด R ๑๓๔ ๙
 ๓.๒.๒๙ เป็นระบบเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้าย พื้นปูกระยะผลิต
 จากวัสดุปลดสนิมเข้ารูป โดยไม่ใช้ระบบเจาะ
 ๓.๒.๓๐ มีโครงหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน มีใบรับรอง มอก.
 หรือผ่านมาตรฐานคุณภาพที่ดีกว่า ความสูงอยู่ในระดับเดียวกับหลังคาห้องโดยสาร
 พื้นผิวภายนอกเรียบ พ่นสีเดียวกับตัวรถ ด้านข้างมีหน้าต่างกระจกซ้าย - ขวา เป็นแบบ
 เปิด-ปิด ชนิดบานเลื่อนล็อกได้ อย่างน้อย ข้างละ ๑ บาน ฝ้าห้ำยมีช่องระบายอากาศ
 ที่มีหัศน์วิสัยที่ดีต่อผู้ขับขี่เมื่อมองจากที่นั่งคนขับรถ ตัวฝ้าห้ำยสามารถเปิดสูงโดยมีเชือก
 ช่วย ๒ ตัว มีกุญแจเปิด - ปิดล็อกฝ้าห้ำย ช่องต่อหลังคาจะต้องสนิทไม่มีการรั่วซึม
 ด้านบนตอนห้ำยมีไฟเบรก ภายในหลังคาติดตั้งหลอดไฟ LED บนเพดาน
 ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ อย่างน้อย ๑ จุด พร้อมสวิตช์ เปิด - ปิด และชุดเบาะนั่งพื้น
 ๓.๒.๓๑ การป้องกันความร้อน ให้ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
 ตามที่กฎหมายกำหนดรอบคัน และในชุดหลังคาไฟเบอร์กลาสด้วย พร้อมใบรับประกัน
 คุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 ๓.๒.๓๒ มีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ปูทับพื้นรถภายในห้องโดยสาร
 ๓.๒.๓๓ ติดตั้งอุปกรณ์กันฝุ่นสาดที่ขอบประตูทั้ง ๔ ด้าน
 ๓.๒.๓๔ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

ระบบความปลอดภัย

- ๓.๒.๓๕ ประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก (Central lock) ควบคุมด้วยระบบบีโรมีทคอนโทรล
 (Remote Control)

- ๓.๒.๓๖ ติดตั้งสัญญาณกันขโมยและกุญแจล็อกครัฟท์และเบรก (ล็อกเทค) และกุญแจล็อกยางอะไหล่
 ๓.๒.๓๗ มีเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า ๒ จุด และด้านหลัง ๓ จุด
 ๓.๒.๓๘ ระบบถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
 ๓.๒.๓๙ มีกันชนด้านหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง自如ได้สะดวก และป้องกันการกระแทกได้
 ๓.๒.๔๐ ติดตั้งบันไดขึ้นข้างห้องโดยสาร เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยเวลาขึ้น - ลง

๓.๒.๔๑ มีกุญแจนิรภัย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายณัฐกฤกาญจน์ วิเศษฤทธิ์) (นายพิทินธย สร้อยศรี) (นายเพลิน บุญไวย)
 นายแพทย์ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พนักงานขับรถยนต์

- ๓.๒.๔๑ มีกุญแจนิรภัยและระบบป้องกันการจอดรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกุญแจสำรอง
 ๓.๒.๔๒ พ่นสารเคลือบกันสนิมให้ทั่งรถ เพื่อความปลอดภัยของช่างล่างรถ และยืดอายุการใช้งาน
 มีใบรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๕ ปี

๔. อุปกรณ์ประกอบ

- | | | | | |
|-----|--|-------|---|-----|
| ๔.๑ | ยางอะไหล่พร้อมล้อ | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๔.๒ | แม่แรงยกรถพร้อมด้าม | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๔.๓ | ประแจคลอดล้อ | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๔.๔ | เครื่องมือประจำตัวตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๔.๕ | หนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๔.๖ | ถังดับเพลิงประจำรถ | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๔.๗ | อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) ที่แนบท้ายสัญญา | | | |
| ๔.๘ | บัตรเข้ารับการบำรุงรักษาฟรี (ค่าแรง) ภายในระยะเวลาที่บริษัทผู้แทนกำหนด | | | |

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นรถใหม่ที่ไม่เคยสาڑิ หรือใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่ อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๕.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้า รับบริการที่บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย และต้องมีศูนย์ให้บริการที่เป็นทางการและ ได้มาตรฐานในจังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการและซ่อมแซมรถยนต์ของหน่วยงาน ราชการ พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวพร้อมกับเอกสารอื่นในวันเสนอราคา
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องระบุข้อ ในแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคา และในเอกสารรายละเอียดต่างๆ ที่ยื่นประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งให้ครบถ้วน ตรงตามข้อทุกข้อ ตามหัวข้อ ๓. รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ให้แก่ หน่วยงาน ราชการ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องให้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ต่างๆ ในการจดทะเบียน พร้อมมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท ๑ และภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติคุมครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องติดสติกเกอร์ หรือพ่นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประตูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง ขนาดตามมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนด พร้อมติดสติกเกอร์ชื่อ “โรงพยาบาลแหลมสิงห์” ที่กระจกหน้ารถ
- ๕.๗ นำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. หลักเกณฑ์...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายณัฐกานย์ วิเศษฤทธิ์) (นายพิทินทร์ สร้อยศรี) (นายเพลิน บุญไทย)
 นายแพทย์ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พนักงานขับรถยนต์

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงิน ๙๗๐,๙๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๙. งานด่วนและการจ่ายเงิน

งานด่วนจำนวน ๑ งานด่วน

เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุภายนอกใน ๙๐ วันนับแต่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
การจ่ายเงิน จำนวน ๑ งานด่วน

กำหนดจ่ายเงินภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ พร้อมได้รับคู่มือจดทะเบียนโดยเป็น
กรรมสิทธิ์ถูกต้อง ให้แก่หน่วยงานราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาซื้อขายผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากลางของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขาย
ได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาการคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขาย
ประกอบกันเป็นชุดแต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลยและให้คิดค่าปรับจากราคากลางเต็มทั้งชุด

๑๑. ระยะเวลาที่ต้องรับประทานความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประทานคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม.
สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ
ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายการ

ลงชื่อ.....นายณัฐกากลุจัน วิเศษฤทธิ์ ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....นายพิทิพย์ สร้อยศรี กรรมการ ลงชื่อ.....นายเพลิน บุญไทย กรรมการ
 นายแพทย์ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พนักงานขั้นรดยนต์